



RALMONT®

Dichtungssysteme



RALMO®-Flüssigabdichtung ÖKO 1K GELÖST MIT DEM ALLESKÖNNER

Anschlüsse einfach und ohne Grundierung abdichten mit RALMO®-Flüssigabdichtung ÖKO 1K

- Dauerhafte und sichere Abdichtung mit geprüfter Flexibilität und Rissüberbrückung.
- Ein s_d -Wert < 2 m, um ein ausreichendes Trocknungspotential sicherzustellen, um so die Gefahr von Schäden durch Mikroorganismen und Fäulnis im Holz zu verringern.
- Anschluss zu bodentiefen Elementen,
- Fenster und Türen,
- Sockelabdichtung,
- Naßzellen, Bäder,
- Bauwerksanschlüsse,
- Lichtkuppeln, Lüfter,
- Attiken, Brüstungen, etc.

Sie ist einsetzbar sowohl in horizontalen, als auch in vertikalen Bereichen. Die Einsatzmöglichkeiten umfassen den Neubau-, Reparatur-, sowie den Sanierungsbereich. Bei allen Untergründen eine Haftprüfung erstellen und Montageanleitung beachten.

1-komponentig und gebrauchsfertig. Nach dem Öffnen direkt aus dem wiederverschließbaren Gebinde verarbeitbar!

Perfekt aufeinander abgestimmtes System



Reinigt Werkzeuge und nicht saugende Untergründe

Zum Verdünnen bei kälteren Temperaturen - max. 3 %

Für eine gleichmäßige Mindestschichtstärke.
Zum sauberen Abkleben empfehlen wir unser bewährtes Soft-tape Gold in 50 mm Breite

innerhalb von
72 Std. überarbeitbar

nach ca. 12 Std.
begehbar

12 Monate
haltbar



nach 1 Std.
regenfest

25 Jahre UV-Beständigkeit (geprüft)

nach 24 Std.
belastbar



geruchsneutral



lösemittel- und
weichmacherfrei



Sehr niedriger
 s_d -Wert von < 2 m



zugelassen für die
Bauwerksabdichtung



YouTube
Verarbeitung
Schritt für Schritt



Hier finden Sie
weitere Infos zur
RALMO-Flüssig-
abdichtung

RALMONT®
Dichtungssysteme

RALMONT GmbH
Pavelsbacher Str. 17
92361 Bergau

info@ralmont.de
www.ralmont.de
www.ralmont-ptw-austria.at

T +49 (0)9181/516 40-20
F +49 (0)9181/516 40-21