

**NEU**

Geprüftes System für  
 Stauwasserdichtigkeit  
 bei bodentiefen  
 Elementen!

# RALMO<sup>®</sup> - Anschlussflansch STRONG einteilig

Geprüftes System für Stauwasserdichtigkeit bei bodentiefen Elementen nach ift- Richtlinie MO-01/1 2007-01 druckwasserdichtes Abdichtungssystem, ÖNORM B3691/3692, DIN 18531 und DIN 18533

Der RALMO<sup>®</sup>-Anschlussflansch Strong einteilig dichtet hinter der Rolladenleiste ab, wo es dem Bauwerksabdichter oder Spengler nicht mehr möglich ist, sauber anzubinden und bietet Anbinde-Breiten von  $\geq 50$  mm für das nachfolgende Gewerk.

### Produktbeschreibung:

Der RALMO<sup>®</sup>-Anschlussflansch STRONG einteilig besteht aus einem selbstklebenden, verstärkten, sehr reißfesten Bitumendichtband und einer schraubbaren Kunststoffleiste mit Hohlkehle.

Das reißfeste Bitumendichtband ist unempfindlicher gegenüber mechanischer und thermischer Belastung und somit für den Monteur angenehmer zu verarbeiten und zu verkleben.

Die Hohlkehle gewährleistet, dass genügend Klebedichtstoff **RALMO<sup>®</sup>-Montage FIX ALL SEASONS** den Anschluss perfekt abdichtet.

Der RALMO<sup>®</sup>-Anschlussflansch STRONG einteilig wird mit den 4 mitgelieferten Schrauben seitlich am Bodeneinstandsprofil und am Rahmenrücken des Elements angebracht.

Um die Haftung bei stark saugenden Untergründen zu verbessern, empfehlen wir eine Vorbehandlung mit:

- RALMO<sup>®</sup>-Primer LFB
- RALMO<sup>®</sup>-Sprühprimer

Das Bitumendichtband muss immer mit einem Handroller am Mauerwerk, bzw. am Untergrund angerollt werden. Abschließend kann mit geeigneten Flüssigkunststoffen, wie z.B. der RALMO<sup>®</sup>-Flüssigabdichtung Öko 1K abgedichtet werden. Weitere kompatible Flüssigkunststoffe finden Sie auf dem beigelegten Hinweiszettel, oder auf unserer Website.



Art.-Nr.	Bezeichnung
1-1-7-15-30-16	Anschlussflansch STRONG einteilig, Maße: 150 mm x 300 mm, Verwendung links/rechts, 4 x Bohrung. <b>Set</b> mit 16 x Flansch und jeweils 4 Schrauben für Kunststoff/Holz + Montage FIX ALL SEASONS, 290 ml
1-1-7-15-30-64	Anschlussflansch STRONG einteilig, Maße: 150 mm x 300 mm, Verwendung links/rechts, 4 x Bohrung. <b>Großpackung</b> mit 4 x 16er Flansch-Set = 64 Flansch mit jeweils 4 Schrauben für Kunststoff/Holz + 4 x Montage FIX ALL SEASONS, 290 ml

## Technische Daten: RALMO®-Anschlussflansch

Eigenschaften	Norm	Klassifizierung
Kunststoffstab		glasfaserverstärkter Kunststoff mit Hohlkehle
Materialbasis		selbstklebende Polymerbitumenmischung
Dicke	DIN EN 1849-1	1,5 mm +/- 0,2 mm
Verarbeitungstemperatur		-5 °C bis +40 °C, bei kalten Temperaturen nach Möglichkeit vorwärmen
Sd-Wert		ca. 200 m
Erweichungspunkt	DIN EN 1427	> = 85 °C
Kaltbiegeverhalten	DIN EN 1109	< = 20 °C
Klebkraft	DIN EN 1939	30N/25 mm
Farbe		schwarz
Lagerung		bei ca. 20 °C praktisch unbegrenzt. Trocken und staubgeschützt lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen und Umkarton immer geschlossen halten.