

Auf dem RALMO®-Anschlussflansch **TAPE 4000**

kann die Abdichtung mit Flüssigabdichtungen wie:

- Wecryl 110
- Elapro 1K-Sil
- Kemperol 1K-PUR
- Botament RD 1 Universal und Botament RD 2 The Green
- Enkopur
- Kaubiflex FA Dichtschlämme 1K und 2K, Kaubiflex FA Dichtschlämme AS 1K und 2K, Kaubiflex FA 2K TT-Flex
- PCI Barraseal Turbo



Die Materialverträglichkeit wurde von den Herstellern der Flüssigabdichtung geprüft und freigegeben (andere Flüssigabdichtungen nur in Abstimmung mit dem Hersteller von Flüssigabdichtungen).

oder mit Bahnen wie:

- RALMO®-Tape 4000
- RALMO®-EPDM oder
- Bitumenbahnen (kalt)

**Geprüftes und
empfohlenes System**

stauwasserdicht fertiggestellt werden.

Material muss angeraut und mit Reiniger/Primer des Herstellers vorbehandelt werden.



Bitte befestigen Sie das Etikett auf dem RALMO®-Anschlussflansch für die nachfolgenden Gewerke. So kann auch der Abdichter ohne Bedenken sein Gewerk fertig stellen und an den Anschlussflansch anschließen.